



- MERKINTÖJEN SELITYKSET:**
- Reunatuki h= 12 cm, graniitti V170
 - Reunatueton reunalinja
 - Katu
 - Jkpp
 - Pensas, matala <1 m
 - Nurmi
 - Maisemointi / keto
 - Suunniteltu hulevesiviemäri, tarkastuskaivo ja hulevesikaivo
 - Suunniteltu salaaja ja tarkastusputki
 - Suunniteltu valaisin, 1- ja 2-orsinen valaisin
 - Olevaa puustoa, lehtipuita / havupuita
 - Säilytettävä havu- ja lehtipuu
 - Säilytettävän kasvillisuusalueen reuna
 - Istutettava pensas, korkeus >1 m
 - Istutettava suuri lehtipuu latvuksen D ≥ 5 m
 - Istutettava pieni havupuu latvuksen D < 5 m
 - Penkki
 - Penkki, nykyinen
 - Liito-oravapuu, pysyvä. Korkeus mitoitettava liitoluvun avulla
 - Liito-oravapuu, väliaikainen; kunnes ympäröivät puut saavuttavat riittävän korkeuden. Korkeus mitoitettava liitoluvun avulla
 - Kallistettu ja matalattu reunatuki, upotusasennus
 - Upotettu reunatuki
 - Betonikiveys, erotuskaista
 - Graniittikiveys, noppakiveys
 - Betonikiveys, huomiolaatta
 - Nykyinen valaisin

KESKUSSAIRAALANTIE välillä Valajankatu - Kyllön TK liittymä 09 KUKKUMÄKI KATUSUUNNITELMA		Asemapiirustus 1:500
KÄSITTELY JA PÄÄTÖS V.-J. Koskinen	KÄSITTELY JA PÄÄTÖS J. Jormalainen	KÄSITTELY JA PÄÄTÖS M. Hannuksela
KÄSITTELY JA PÄÄTÖS S. Koskinen	KÄSITTELY JA PÄÄTÖS J. Jormalainen	KÄSITTELY JA PÄÄTÖS M. Hannuksela
KÄSITTELY JA PÄÄTÖS S. Koskinen	KÄSITTELY JA PÄÄTÖS J. Jormalainen	KÄSITTELY JA PÄÄTÖS M. Hannuksela
KÄSITTELY JA PÄÄTÖS S. Koskinen	KÄSITTELY JA PÄÄTÖS J. Jormalainen	KÄSITTELY JA PÄÄTÖS M. Hannuksela

Suunnitelma on laadittu (EUREF) ETRS-GK26 koordinaattijärjestelmään ja N2000- korkeusjärjestelmään.