



- MERKINTÖJEN SELITYKSET:**
- Reunatuki h= 12 cm, graniitti V170
 - Reunatueton reunalinja
 - Katu
 - Jkpp
 - Pensas, matala <1 m
 - Nurmi
 - Maisemointi / keto
 - Suunniteltu hulevesiviemäri, tarkastuskaivo ja hulevesikaivo
 - Suunniteltu salaaja ja tarkastusputki
 - Suunniteltu valaisin, 1- ja 2-orsinen valaisin
 - Olevaa puustoa, lehtipuita / havupuita
 - Säilytettävä havu- ja lehtipuu
 - Säilytettävän kasvillisuusalueen reuna
 - Istutettava pensas, korkeus >1 m
 - Istutettava suuri lehtipuu latvuksen D ≥ 5 m
 - Istutettava pieni havupuu latvuksen D < 5 m
 - Penkki
 - Penkki, nykyinen
 - Liito-oravapuu, pysyvä. Korkeus mitoitettava liitotulvun avulla
 - Liito-oravapuu, väliaikainen; kunnes ympäröivät puut saavuttavat riittävän korkeuden. Korkeus mitoitettava liitotulvun avulla
 - Kallistettu ja matalitettu reunatuki, upotussensuus
 - Upotettu reunatuki
 - Betonikiveys, erotuskaista
 - Graniittikiveys, noppakiveys
 - Betonikiveys, huomiolaatta
 - Nykyinen valaisin

KESKUSSAIRAALANTIE välillä Valajankatu - Kyllön TK liittymä 09 KUKKUMÄKI KATUSUUNNITELMA		Asemapiirustus 1:500
KÄSITTELY JA PÄÄTÖS V.-J. Koskinen TARKASTUS J. Jormalainen	KÄSITTELY JA PÄÄTÖS M. Hannuksela TARKASTUS J. Valkonen	PROJEKTIN SIILIT MTTAAMA 13.2.2026 ETRS-GK26 R-3224

Suunnitelma on laadittu (EUREF) ETRS-GK26 koordinaattijärjestelmään ja N2000- korkeusjärjestelmään.