Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta (sinkkifosfatointilinjan testaus)

Ilmoituksen tekijä

	Componenta Manufacturing Oy	Yritystie 1 ,40320 JYVÄSKYLÄ
	Kohde	**Osoite/sijainti**
Toiminnan sijainti	179-19-69-9	Yritystie 1 40320 JYVÄSKYLÄ

Toiminnan kuvaus

Koetoiminta koskee uuden automaattitoimisen sinkkifosfatointilinjan kokeilemista sen halutunlaisen toiminnan varmistamiseksi ja optimoimiseksi ennen tuotannon aloittamista. Mikäli kyseessä olisi perinteinen sinkkifosfatointilinja, ei sen toiminnan testaamiselle ja optimoimiselle ilmoituksella kuvatussa mittakaavassa olisi tarvetta ennen tuotannon aloittamista. Linjalla valmistetaan pintakäsiteltyjä metallikomponentteja kemiallisella sinkkifosfatointiprosessilla.

Toiminta ja sen ympäristövaikutukset

Ympäristönsuojelulain 119 §:n mukainen ilmoitus koskee sinkkifosfatointilinjaston testausta ja optimointia. Koeluonteinen toiminta alkaa 16.11.2026 ja sitä harjoitetaan, kunnes sinkkifosfatointilinjasto on saatu riittävästi testattua ja se on optimoitu ennen tuotannon aloittamista. Tuotantotoiminta aloitetaan, kun siihen on myönnetty ympäristölupa.

Toiminnan ilmoitusvelvollisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 31 §:n mukaan koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttoainemenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muuhun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi, ei tarvita ympäristölupaa. Koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä ympäristönsuojelulain 119 §:n mukainen ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle.

Viranomaisen toimivalta
Valtioneuvoston ympäristönsuojelusta antaman asetuksen (713/2014) 2 §:n 2 momentin kohdan 2 mukaan asian käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Asian vireilletulo ja täydentäminen
Koetoimintailmoitus on tullut vireille 15.10.2026 ja sitä on päivitetty 20.10.2026.

Toiminnan sijainti
Toiminta sijaitsee asemakaavoitetulla teollisuusalueella, laitoskiinteistö on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä T). Laitoksen lähiympäristö koostuu pienteollisuudesta, välittömässä läheisyydessä ei ole häiriintyviä kohteita. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä. Toiminnan sijaintipaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Ilmoitettu koetoiminta
Koetoiminta koskee uuden automaattitoimisen sinkkifosfatointilinjan kokeilemista sen halutunlaisen toiminnan varmistamiseksi ja optimoimiseksi ennen tuotannon aloittamista. Mikäli kyseessä olisi perinteinen sinkkifosfatointilinja, ei sen toiminnan testaamiselle ja optimoimiselle koetoimintailmoituksella kuvatussa mittakaavassa olisi tarvetta ennen tuotannon aloittamista. Linjalla valmistetaan pintakäsiteltyjä metallikomponentteja kemiallisella sinkkifosfatointiprosessilla.

Sinkkifosfatoinnissa käsiteltävä metallikappale käy läpi prosessin, jonka tarkoituksena on suojata kappaleen pintaa korroosiolta. Toiminta tapahtuu automaattitoimisessa allaslinjastossa, jossa prosessin päävaiheet ovat rasvanpoisto, aktivointi, sinkkifosfatointi, passivointi, huuhtelut. Lopuksi käsitellyt komponentit kuivataan. Kaikki prosessilaitteet sijaitsevat sisätiloissa. Sinkkifosfatointiprosessissa muodostuvat jätevedet esikäsitellään laitoksella ennen niiden johtamista kunnalliseen jätevesiverkkoon.

Prosessiin liittyvässä jätevedenkäsittelyssä eri altaiden jätevedet yhdistetään saostusaltaassa. Saostusaltaan pH säädetään saostukseen sopivaksi suolahapolla, minkä jälkeen lisätään rautakloridi ja flokkausaine epäpuhtauksien saostamiseksi. Kemikaalien lisäämisen jälkeen vettä altaassa sekoitetaan reaktion vaatima aika, minkä jälkeen sakka laskeutetaan altaan pohjalle ja käsitelty vesi lasketaan erilliseen, tilavuudeltaan noin yhden kuution kokoiseen tasausaltaaseen. Esikäsitellyn veden pH määritetään tasausaltaassa ja nostetaan viemäröinnin vaatimalle tasolle natriumhydroksidilla ennen veden johtamista jätevesiviemäriin. Koetoiminnassa syntyy keskimääräisen kuukauden aikana jätteenä noin 10 kg metallipitoista sakkaa (vaarallinen jäte). Sakka varastoidaan muista jätteistä erillään ja toimitetaan mahdollisuuksien mukaan hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi jätehuoltotoimijalle, jolla on kyseistä toimintaa varten vaadittavat luvat.

Sinkkifosfatointilinjalla käytetään uudenlaisia teknisiä ratkaisuja, jotka liittyvät prosessin valvontaan ja automaattiseen säätöön, menetelmän kehittämiseen juuri käsiteltäville tuotteille sopivaksi sekä sinkkifosfatoinnin jälkeisten prosessien onnistumisen varmistamiseen osaltaan jo sinkkifosfatoinnin aikana. Koetoiminnan tavoitteena on varmistaa automaattisen kappaleenkäsittelyn toimivuus eri prosessikylvyissä sekä optimoida sikkifosfatointiprosessin automaattinen ohjaus tuotanto-olosuhteissa.

Sinkkifosfatointilinjan prosessinohjauksessa pH:n ja sähkönjohtavuuden reaaliaikainen mittaus yhdistetään kemikaalien annosteluun takaisinkytkennän avulla. Perinteisissä sinkkifosfatointiprosesseissa ohjaus on perustunut kokemusperäisesti määräajoin tehtäviin erillismittauksiin, manuaaliseen kemikaalien lisäykseen ja vakioannosteluihin. Uudella sinkkifosfatointilinjalla prosessikemian valvonta ja kemikaalien annostelu muodostavat automaattisesti ohjatun kokonaisuuden. Reaaliaikaisella mittauksella ja säädöllä pystytään parantamaan laatua ja vähentämään kemikaalien kulutusta minimoimalla hukkaa. Koetoiminnan yhteydessä varmistetaan tämän prosessinohjauksen ja kemikaalipitoisuuden säädön toimivuus käytännössä.

Koetoiminnalla selvitetään kuvattujen ratkaisujen tosiasiallinen toimivuus käsiteltävillä tuotteilla yhtenä kokonaisuutena sekä niiden vaikutus muun muassa prosessin laaduntuottokykyyn ja kemikaalien käyttöön ennen tuotantotoiminnan alkamista. Automatisoidun linjan optimoinnilla voidaan vähentää tuotantotoiminnan aikaista kemikaalien kulutusta verrattuna optimoimattomaan prosessiin. Lisäksi laaduntuottokyvyn optimointi vähentää kemikaalien ja raaka-aineiden kulutusta, kun epäkurantteja tuotteita muodostuu vähemmän eikä käsittelyä tarvitse toistaa uudella komponentilla. Kemikaalien kulutuksen minimointi prosessissa vähentää myös jätevedenkäsittelyssä muodostuvan sakkajätteen määrää.

Raaka-aineet
Prosessin raaka-aineiksi voidaan katsoa pintakäsiteltävät metallikomponentit, vesi ja sinkkifosfatointiprosessissa käytettävät kemikaalit, jotka koostuvat pääasiassa rasvanpoisto-, aktivointi-, fosfatointi- ja passivointikemikaaleista. Lisäksi prosessissa muodostuvien jätevesien esikäsittelyssä käytetään happoa ja emästä, rautakloridia sekä flokkauskemikaalia. Kemikaalit varastoidaan riittävän kokoisten valuma-altaiden päällä. Prosessissa käytettävien kemikaalien tynnyrit varastoidaan kahdessa kahden tynnyrin tynnyrikaapissa, joissa on integroitu valuma-allas. Tynnyrikaapit sijoitetaan sisätiloihin lähelle sinkkifosfatointilinjastoa. Käsittelylinjastolla säilytetään pieni määrä prosessin automaattiseen täyttöön tarvittavia kemikaaleja.

Keskimääräisen koetoimintakuukauden aikana käytetään noin 15 m^3 vettä, josta osa on deionisoitua vettä. Deionisoitu vesi tuotetaan laitoksella vesijohtovedestä käänteisosmoosilaitteella ja varastoidaan 3 m^3 säiliössä. Deionisoitua vettä käytetään kolmasosassa linjaston altaista, lopuissa altaissa käytetään vesijohtovettä, joka otetaan kunnallisesta vesijohtoverkosta.

Koetoiminnassa pintakäsiteltävät metallikomponentit ovat toiminnanharjoittajan kiinteistöllä koneistamia pääasiassa epäkurantteja metallikappaleita.

Arvioidut päästöt ja niiden vaikutukset
Sinkkifosfatointilinjalla muodostuu jätevettä, joka johdetaan prosessissa tapahtuvan esikäsittelyn jälkeen kunnalliseen jätevesiviemäriin. Jäteveden esikäsittelyssä vedestä poistetaan epäpuhtauksia ja lopuksi pH

säädetään viemäröintiin soveltuvalle tasolle. Sinkkifosfatointilinjalla muodostuu jätevettä keskimääräisen koetoimintakuukauden aikana enintään noin 15 m^3. Viemäriin johdettavassa esikäsitellyssä vedessä esiintyy epäpuhtauksina pääasiassa metalleja (As, Ag, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja Sn) ja fosforia. Metallien ja fosforin pitoisuudet viemäröitävässä jätevedessä ovat matalat. Jäteveden esikäsittelylaitteisto on suunniteltu niin, että metallien epäpuhtauksien pitoisuudet ovat jätevesiverkon ylläpitäjän (Alva-yhtiöt Oy) asettamien pitoisuusvaatimusten mukaiset. Fosforille ei ole asetettu enimmäispitoisuusvaatimusta. Toiminnalle tehdään teollisuusjätevesisopimus kunnallista viemäriverkostoa ylläpitävän Alva-yhtiöt Oy:n kanssa. Toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia vesistöihin.

Sinkkifosfatointiprosessi toimii upotusperiaatteella ja käytettävät kemikaalit ovat pääosin epäorgaanisia. Varsinaisten käsittelyaltaiden yläpuolelle sijoitetaan kohdepoistohuuvat. Kohdepoistoilman mukana voi poistua vähäisiä määriä vesihöyryä sekä satunnaisesti käsittelyaltaista muodostuvia hienojakoisia nestepisaroita tai aerosoleja. Ympäristöön johdettavan poistokaasun arvioidaan koostuvan kuitenkin käytännössä pääosin ilmasta ja pienestä määrästä vesihöyryä. Prosessin kemialliset ominaisuudet, altaiden matala lämpötila ja upotusperiaatteella toimiva laitteisto huomioon ottaen toiminnasta ei arvioida aiheutuvan olennaisia ilmapäästöjä tai vaikutuksia ilmanlaatuun.

Toimintaa harjoitetaan sisätiloissa, eikä toiminnasta aiheudu merkittävää ympäristöön kohdistuvaa melua. Toiminnan merkittävimmät ulkoiset meluvaikutukset liittyvät raaka-aineiden ja kemikaalien kuljetuksiin sekä työmatkaliikenteeseen. Toimintaan liittyen tehdään aluksi yksi kemikaalikuljetus, jonka jälkeen kemikaalikuljetuksia tehdään tarvittaessa. Kuljetuksiin ja henkilökunnan työmatkaliikenteeseen liittyvän melun vaikutusten arvioidaan olevan vähäiset. Koetoiminta ei lisää käsiteltävien metallikomponenttien kuljetuksia verrattuna kiinteistöllä jo harjoitettavaan toimintaan. Toiminnasta ei aiheudu kiinteistön ulkopuolelle kantautuvaa tärinää.

Toiminnasta ei normaaleissa olosuhteissa aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Kaikki prosessissa käytettävät kemikaalit varastoidaan sisätiloissa. Nestemäiset kemikaalit varastoidaan valuma-altaiden päällä siten, että mahdolliset vuodot voidaan kerätä hallitusti talteen. Toimintaan liittyvät kemikaalikuljetukset tehdään kuorma-autoilla, joista kemikaalit siirretään suoraan tuotantorakennuksen sisään. Kiinteistön lastausalueet on asfaltoitu ja öljyntorjuntavälineistöä on käytettävissä kemikaalien purkutilanteen yhteydessä mahdollisesti sattuvan vuodon hallintaan. Piha-alueiden hulevedet johdetaan kunnalliseen hulevesiverkkoon öljynerotuskaivon kautta.

Kuuleminen ja lausuntopyynnöt
Ilmoituksen vireilläolosta ei ole kuulutettu eikä asianosaisia ole kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan luonne, kesto, sijainti sekä ilmoituksen johdosta annettavat määräykset.

Vesihuoltolaitokselta on pyydetty lausunto. Alva-Yhtiöt Oy toteaa lausunnossaan 29.10.2026, että Alva-yhtiöt Oy hyväksyy Componenta Manufacturing Oy jätevesien johtamisen Alvan viemäriverkostoon ja Nenäinniemen puhdistamolle koetoimintajakson aikana seuraavin ehdoin. Asiasta on keskusteltu JS-Puhdistamon kanssa. Viemäröitävän jäteveden tulee täyttää Alvan määrittelemät jäteveden yleiset raja-arvot ja ehdot (liite). Jätevedestä tulee tutkia heti koetoiminnan käynnistyttyä pH, sähkönjohtavuus kiintoaine, CODcr, metallit (As, Ag, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja Sn) ja kokonaisfosfori. Tulosten perusteella arvioidaan lisänäytteiden tarve. Jos jäteveden esikäsittely ei vaikuta silmämääräisesti toimivan asianmukaisesti, niin jätevettä ei tule johtaa viemäriin. Tuolloin se on joko esikäsiteltävä uudelleen tai toimitettava käsiteltäväksi vaarallisena jätteenä. Viemäröintikelpoisuuden voi myös varmistaa tutkimalla jätevesierästä ennen viemäröintiä edellä mainitut parametrit. Jätevesinäyte analysoidaan ulkopuolisessa akkreditoidussa laboratoriossa.

Vastineessaan 2.11.2026 Componenta Manufacturing Oy sitoutuu noudattamaan ALVA-yhtiöt Oy:n 29.10.2026 antamassa lausunnossa esitettyjä ehtoja koetoiminnassa muodostuvan jäteveden johtamiselle jätevesiverkostoon. Ensimmäisestä koetoiminnassa muodostuvasta esikäsitellystä jätevesierästä otetaan näyte ennen sen viemäröintiä. Näytteestä tutkitaan lausunnossa edellytetyt parametrit ulkopuolisessa akkreditoidussa laboratoriossa. Jätevesierä pidetään jäteveden tasausaltaassa siihen saakka, kunnes analyysituloksilla on varmistettu, että jätevesi täyttää ALVA-yhtiöt Oy:n asettamat raja-arvot ja muut ehdot.

Analyysitulokset toimitetaan niiden valmistuttua ALVA-yhtiöt Oy:lle ja Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelulle.

Jos jätevesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia tai esikäsittely ei vaikuta toimivan asianmukaisesti, jätevettä ei johdeta viemäriin, vaan se esikäsitellään uudelleen tai toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vaarallisena jätteenä.

Ratkaisu ja sen perustelut

Componenta Manufacturing Oy voi toteuttaa koeluontoisen sinkkifosfatointilinjaston testauksen ja optimoinnin edellyttäen, että toiminta toteutetaan ilmoituksessa esitetyn mukaisesti. Lisäksi tulee noudattaa tässä päätöksessä annettuja määräyksiä.

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan vahvistaman taksan mukaan ilmoituksen käsittelymaksu on 809 euroa.

Lupaehdot

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1. Koetoimintaa saa tehdä ilmoituksessa esitetyn aikataulun mukaisesti 16.11.2026 alkaen siihen saakka kunnes prosessi on testattu ja optimoitu, kuitenkin enintään 16.5.2027 saakka. Tuotantotoimintaa ei saa aloittaa tällä ilmoituspäätöksellä. Pintakäsittelylinjaston käyttäminen varsinaiseen tuotantotoimintaan edellyttää ympäristölupaa.

2. Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu maaperän tai pinta- tai pohjavesien pilaantumisen vaaraa. Viemäriin johdettavista jätevesistä ei saa aiheutua vaurioita viemäriverkolle tai haittaa puhdistamon toiminnalle.

Jätevesiviemäriin johdettavan jäteveden laadun tulee alittaa seuraavat enimmäispitoisuusrajat:

Arseeni (As) 0,1 mg/l
Hopea (Ag) 0,2 mg/l
Kadmium (Cd) 0,01 mg/l
Kokonaiskromi (Cr) 1,0 mg/l
Kupari (Cu) 2,0 mg/l
Lyijy (Pb) 0,5 mg/l
Nikkeli (Ni) 0,5 mg/l
Sinkki (Zn) 3,0 mg/l
Tina (Sn) 2,0 mg/l

Jätevesiviemäriin johdettavan veden pH-arvon tulee olla välillä 6,0 - 11,0. Vesihuoltolaitos voi edellyttää näitä raja-arvoja tiukempia vaatimuksia. Jätevesien laimentaminen muilla vesillä raja-arvon saavuttamiseksi on kiellettyä.

Pintakäsittelylinjalta esikäsittelyn jälkeen jätevesiviemäriin johdettavan jäteveden viemäröintikelpoisuus on tutkittava ennen ensimmäisen jätevesipanoksen johtamista viemäriverkkoon. Lisäksi jäteveden laatu on tutkittava jokaisen toisistaan poikkeavan sinkkifosfatointikoejakson yhteydessä. Näyte on otettava, mikäli voidaan olettaa prosessiin tehtävien muutosten seurauksena jäteveden laadun poikkeavan aiemmin tehdyistä jätevesianalyyseistä. Jätevedestä on analysoitava pH, kiintoainepitoisuus, sähkönjohtavuus, CODcr, kokonaisfosfori sekä metallit (As, Ag, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja Sn). Jätevesinäyte on analysoitava ulkopuolisessa akkreditoidussa laboratoriossa. Jätevesianalyysitulokset tulee toimittaa valvontaviranomaiselle ja vesihuoltolaitokselle välittömästi niiden valmistuttua.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa lisämääräyksiä jätevesien tarkkailusta ja käsittelystä sekä jäteveden enimmäispitoisuuksista.

3. Koetoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava Jyväskylän ympäristönsuojeluun.

4. Koetoiminnasta on laadittava loppuraportti, joka sisältää ainakin seuraavat tiedot:

- koetoiminnan aikana toteutuneet toimenpiteet
- yhteenveto koetoimintajakson tavoitteiden toteutumisesta ja koetoiminnan ympäristövaikutuksista
- käytettyjen kemikaalien määrät
- koetoiminnassa syntyneiden jätteiden määrä, laatu ja toimituspaikka
- jätevesiviemäriin johdetun jäteveden määrä ja laatu
- selvitys poikkeuksellisista tapahtumista ja häiriötilanteista

Loppuraportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluun kuukauden sisällä koetoiminnan päättymisestä.

5. Mahdollisen ympäristövahingon sattuessa on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen ehkäisemiseksi ja vahinkojen korjaamiseksi. Laitosalueella on oltava nopeasti saatavilla riittävä määrä tarkoitukseen sopivaa imeytysmateriaalia sekä välineistöä viemäriin, maaperään, pintavesiin tai muuhun ympäristöön kohdistuvien vuotojen rajaamiseksi ja talteen ottamiseksi. Vahingosta on tehtävä välittömästi ilmoitus Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluun ja tarvittaessa Keski-Suomen pelastuslaitokselle.

Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 31 §:n mukaan ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttoainemenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi. Lupaviranomainen katsoo, että hanke ei aiheuta ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentissa tarkoitettua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa eikä naapureihin kohdistuvaa rasitusta. Ilmoituksessa kuvattu toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaiset edellytykset. Ilmoituksen mukainen toiminta on ympäristönsuojelulain 31 §:n tarkoittamaa koeluonteista lyhytaikaista toimintaa, johon ei tarvita ympäristölupaa.

Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaista asianosaisten kuulemista ei ole pidetty tarpeellisena, koska ilmoitettu toiminta ei merkittävästi lisää ympäristövaikutuksia toiminta-alueella eikä ilmoitetun mukainen toiminta vaikuta olennaisesti yleisiin tai yksityisiin etuihin.

Määräysten perustelut
Koeluonteisen toiminnan tulee olla luonteeltaan rajattua ja lyhytaikaista ottaen huomioon toiminnan ja kokeilun tarkoitus. (määräys 1)
Viemäriin johdettavien jätevesien raja-arvot on annettu viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamon toiminnan turvaamiseksi. Vesihuoltolaitos sekä jätevedenpuhdistamo voivat tarvittaessa esittää yksityiskohtaisempia jätevesien laatua koskevia vaatimuksia laitoksen kanssa tehtävässä laitoskohtaisessa teollisuusjätevesisopimuksessa. (määräys 2)
Koetoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta ilmoittaminen on tarpeen asianmukaisen valvonnan toteuttamiseksi. (määräys 3)
Raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun tehokkaaksi toteuttamiseksi. Valvontaviranomaisella on oikeus saada säädösten ja määräysten valvontaa ja tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. (määräys 4)
Ympäristövahingosta ilmoittaminen on tarpeen ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseksi. Toiminnanharjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. Oikeanlaisten torjuntavälineiden helpolla saatavuudella minimoidaan mahdollisista onnettomuuksista aiheutuvat haitat. (määräys 5)

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 20, 22, 31, 119, 121, 122, 190, 205 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 26, 41 §
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2026, maksutaulukon kohta 16b
Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö 2025 4 §

Anu Surakka
ympäristötarkastaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu

Päätöksen tiedoksianto

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Lupa- ja valvontavirasto, kirjaamo@lvv.fi
Alva-yhtiöt Oy, anja.koskinen@alva.fi

Valitusviranomainen ja valitusoikeus	Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. **Valitusoikeus on:** - asianosaisella; - rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; - toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; - toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä Lupa- ja valvontavirastolla kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä; - asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Lupa- ja valvontavirastolla ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseksi tai muusta perustellusta syystä sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.
Muutoksenhaun maksu	Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetussa oikeusministeriön asetuksessa (1020/2024). Niissä tapauksissa, joissa maksu peritään, se on 310 euroa. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy myös Tuomioistuinlaitoksen sivustolta.
Päätöksen tiedoksisaanti ja valitusaika	Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu valitusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen valituskirjelmä on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä **Päätös on kuulutettu** 04.11.2026 **Valitusaika päättyy** 11.12.2026

Valituksen muoto, sisältö ja liitteet	Valitus on tehtävä kirjallisena. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. **Valituksessa on ilmoitettava:** - päätös, johon haetaan muutosta; - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; - perusteet, joilla muutosta vaaditaan; - valittajan nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus sekä kotikunta; ja - puhelinnumero, postiosoite ja sähköinen tai muu mahdollinen osoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset ja oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat valittajalle voidaan toimittaa (prosessiosoite). Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallintotuomioistuimen sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Muun kuin sähköisen valituksen on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen **allekirjoitettava**. **Valitukseen on liitettävä:** - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; - todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta; ja - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valituksen toimittaminen	Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitus tulee ensisijaisesti toimittaa oikeushallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta osoitteessa **https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/** . Vaihtoehtoisesti valituksen voi lähettää sähköpostitse tai postitse. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeuden kirjaamoon myös henkilökohtaisesti tai lähetin tai asiamiehen välityksellä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Valitusviranomaisen yhteystiedot	Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Puhelin: 029 56 42780 Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi Virka-aika: klo 8.00 – 16.15

JYVÄSKYLÄ

KOETOIMINTAILMOITUS 2026-1

Alla mainitut asiakirjat on allekirjoitettu Jyväskylän kaupungin sähköisessä allekirjoituspalvelussa. Allekirjoittajien henkilöllisyys on varmennettu vahvalla tunnistautumisella.

Allekirjoitukset

Allekirjoittaja	**Anu Marjut Surakka**
Allekirjoitusaika	03.11.2026 12:41

Allekirjoitetut asiakirjat

Asiakirja	päätös koetoimintailmoituksesta Componenta.pdf (c4ea7243534adde2714c5912cd701183dc8634d1bc28a7b2ebcb184536e91edd)